



Specificaties voor het aanleveren van digitale data

Hierbij worden de richtlijnen gegeven voor het aanleveren van digitale data met als doel, het probleemloos verwerken van uw pagina's.

Gesupporteerde fileformaten:

- Wij aanvaarden enkel composite Certified PDF 1.3 volgens de Medibelplus standaard.
- Geen TIFF/IT, All-in CT of Scitex-files.
- De gebruikte beelden moeten als hoogresolutie (300 dpi) TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de PDF, m.a.w. geen LAB of RGB. De verantwoordelijkheid ligt hier bij diegene die de pdf-file maakt.
- Geen kleurprofielen mogen ingesloten zijn bij de CMYK beelden of de pdf bestanden.
- Alle data moet CMYK zijn, ook steunkleuren worden automatisch omgezet naar CMYK, tenzij anders overeengekomen.
- Alle gebruikte fonts moeten ingesloten zijn in de PDF, of omgezet worden naar vectoren.
- Indien er steunkleuren gebruikt zijn, dienen deze te worden omgezet naar CMYK, voordat de PDF aangemaakt wordt.
- Aanmaken van de PDF 1.3 file dient te gebeuren via Acrobat Distiller 5.05/6.x of via Apogee Create series 3.

Naamgeving

- Graag een unieke naamgeving per file per verschijning.
- Toegestane karakters: A-Z, a-z, 0-9, koppel- en onderstreep tekens.
- Spaties zijn niet toegelaten.
- Maximaal 20 karakters in de naamgeving.

Voorbeelden

Enkele editie: naam_002_v1.pdf

Periodieke editie naam02_002_v1.pdf

Editie met 2e/3e versie naam02_002_v2.pdf / naam02_002_v3.pdf

Editie met tekstwissel naam02E_002_v1.pdf (Engels) naam02D_002_v1.pdf (Duits)

Tekstwissels

- De wisselende pagina's worden compleet geleverd, zoals voor een enkele editie.

Photoshop beelden

Zet het kleurenbeheer uit bij het bewaren van beelden.

Maximale inktdekking kleurvlakken

De maximale inktdekking is 240%.

Zwart als volvlak bij voorkeur opbouwen uit 100% Zwart + 60% Cyaan.

Maximale inktdekking beelden

300% voor offset rotatie. 320% voor offset vellen.

Uitsparing voor zwart

Om te vermijden dat uitsparingen omgezet worden naar overdruk: 100% zwart + 0,5% geel. *Versie 2005 - 10*

Minimale lijndiktes en corpsen

- lijn in enkele kleur 0,10 mm
- lijn in meerdere kleuren: 0,20 mm
- positieve tekst: enkele kleur 6pt meerkleuren 9pt
- negatieve tekst: schreefloos 6pt bold schreef 12pt bold
- trapping: 0,05 mm (0,144 pt)

Document aanlevering

- Een bestand per enkele pagina. (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen)
- Geen pagina's in uitvouw / spread.
- De pagina is gecentreerd met 5 mm afloop en de registratietekens op 5 mm.
- Netto formaat + 20 mm. vb. A4 210 x 297 wordt 230 x 317.
- Tekst en logo's staan minimaal op 5 mm van het nettoformaat.

Kleurproeven

- Het digitaal aanleveren van quadripublicaties vereist een aanvaardbare proef.
- Proeven van volgende digitale kleurproefsystemen worden als aanvaardbaar beschouwd:
- Iris proofer, Digital Cromalin, Kodak approval.
- We aanvaarden enkel kleurproeven van de aangeleverde pdf-file.
- Gelieve onderaan de proef de naam van het kleurprofiel en een controlestrip te voorzien, als ook de datum waarop de proef gemaakt is.

Find4you: Postbus 1844 - 4820 BC Breda - KvK 20115441
Postbank 4732066 - ING 651523656 - BTW nr. NL81.35.17.230.B01
Leveringsvoorwaarden conform de grafische industrie: kopie op aanvraag.



Overprint settings in QuarkXpress en Adobe InDesign

Dringende oproep

- Gebruik overprint uitsluitend wanneer u het overprint effect ook echt beoogt.
- Controleer de dpf voordat deze naar de drukker gaat, door middel van de Overprint Preview en de Separation Preview in Adobe Acrobat 6 of de Overprint Preview in de Acrobat Reader 7 (gratis).
- Zorg ervoor dat uw kleurproef of controleprint hetzelfde overprintgedrag laat zien als de Certified pdf met de Overprint Preview 'aan'.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van overprint instellingen en de controle daarop ligt bij diegene die het InDesign of Quark Xpress document maakt. De drukkerij is er verantwoordelijk voor dat de overprint instellingen zoals aanwezig in de pdf gehonoreerd worden in het drukresultaat.

Certified PDF

Wij aanvaarden enkel pdf bestanden die voldoen aan de Medibel+ standaard. (www.medibelplus.be)
Een pdf bestand is pas Certified als de preflight goed verlopen is. Je kan snel bekijken of een pdf bestand reeds gepreflight is of niet, met het gratis toeltje van enfocus: Status Check.
Geen preflight Preflight met fouten Goede preflight

Niet certified Niet certified Certified

Volgende pdf-profielen worden toegepast:

MagazineAds_ 1V2 drukorders in CMYK voor folders en magazines.

WebCmykHiRes_ 1V2 drukorders in CMYK voor kranten.

WebSpotHiRes_ 1V2 drukorders met steunkleuren.

Let op, dat de pdf-files niet beveiligd zijn.

Meer gegevens en instellingen voor Quark Xpress, Adobe InDesign, Adobe Acrobat en Enfocuss Pitstop zijn terug te vinden op volgende websites:

www.certifiedpdf.net

www.ghentpdfworkgroup.org

Niet certified pdf

Wij accepteren pdf bestanden als Certified pdf onder de volgende voorwaarden:

- grafische inhoud en filenaam voldoen aan de richtlijnen.
- tekst is uitgevoerd in fonts of lettercontouren en kritisch lijnwerk is uitgevoerd in vectoren.
- Pdf wordt goedgekeurd door preflight met het voor het drukorder overeengekomen pdf-profiel.

CMM Kleurprofielen

ISOprofielen: ISOwebcoated.icc voor rotatieoffset

ISOuncoated.icc voor vellenoffset

Open data

Voor de aanmaak van pdf's bij het aanleveren van Quark Xpress / InDesign documenten wordt er een extra toelage van tien euro per pagina aangerekend.

- Deze data wordt aangeleverd op CD of DVD met bijhorende printproeven.
- Informatie bij de disks: gegevens van het prepressbedrijf, specificatie filesysteem en inhoudsopgave.
- Alle files staan in de hoofddirectory, onderverdeeld in map documenten, map illustraties en map fonts. Alle data moet volledig aangeleverd worden.

FTP

Voor een persoonlijke map gelieve ons te contacteren.